Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges gebördelte Stehleiter, eloxiert Saferstep B 2x16 Stufen

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41316

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

824,10 €

UVP 1.560,80 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 28.8 kg

Standhöhe: 3,70 m **Arbeitshöhe:** 5,70 m **Leiterlänge:** 4,51 m

Sprossen/Stufen: 16 Hersteller: Zarges Trittform: Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Scharniere aus Aluminium Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt









| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4.15 | 4,65 | 5,20 | 5,70 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 0,88 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,27 | 2,83 | 3,39 | 3,95 | 4,51 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| senkrechte Leiterhöhe (ca. m) | 0,80 | 1,06 | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,10 | 2,62 | 3,15 | 3,67 | 4,21 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| untere, äußere Breite (m) | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
| Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Gewicht (kg) | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 9,3 | 10,9 | 12,7 | 16,4 | 20,3 | 24,4 | 28,8 |
| Bestell-Nr. | 41303 | 41304 | 41305 | 41306 | 41307 | 41308 | 41310 | 41312 | 41314 | 4131 |