Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter R13step-B eloxiert 2x16 Stufen

Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt



out/pictures/generated/product/1/653_500 90/zarg

Art. Nr.: Z41567

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

885,20 €

UVP 1.676,47 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 26.6 kg

Arbeitshöhe: 5,70 m Leiterlänge: 4,51 m Standhöhe: 3,70 m

Sprossen/Stufen: 16 Trittform: Stufen Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Begehbarkeit: zweiseitig

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen

- 80mm tiefe Stufen mit R13 Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren
 Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Leiterlänge L (m)	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80	1,06	1,32	1,58	1,84	2,10	2,62	3,39	3,67	4,21
Untere, äußere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holmhöhe Steig-										
/Stützteil (mm)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht (kg)	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Bestell-Nr.	41549	41551	41553	41555	41557	41559	41561	41563	41565	4156