Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter R13step-B eloxiert 2x6 Stufen

Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt



out/pictures/generated/product/1/653_500 90/zarg

Art. Nr.: Z41555

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

344,55 €

UVP 652,60 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



Gewicht: 9.3 kg

Standhöhe: 1,05 m **Arbeitshöhe:** 3,05 m **Leiterlänge:** 1,70 m

Sprossen/Stufen: 6 Hersteller: Zarges Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Begehbarkeit: zweiseitig

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen

- 80mm tiefe Stufen mit R13 Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren
 Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte









| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,15 | 4,65 | 5,20 | 5,70 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 0,88 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,27 | 2,83 | 3,39 | 3,95 | 4,51 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,80 | 1,06 | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,10 | 2,62 | 3,39 | 3,67 | 4,21 |
| Untere, äußere Breite (m) | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

| F-Mail: | stinski@ | atrinin | -gmbh.de |
|---------|-----------|---------|------------|
| L Man. | 201121016 | grupiii | gillbillac |

| | 1 | 1 | T | 1 | | 1 | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Holmhöhe | | | | | | | | | | |
| Steig- | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| /Stützteil | | | | | | | | | | |
| (mm) | | | | | | | | | | |
| Stufenanzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Gewicht (kg) | 5,8 | 7,2 | 8,4 | 9,3 | 10,1 | 11,5 | 14,7 | 17,8 | 22,6 | 26,6 |
| Bestell-Nr. | 41549 | 41551 | 41553 | 41555 | 41557 | 41559 | 41561 | 41563 | 41565 | 4156 |