

# Zarges genietete Stehleiter, eloxiert XLstep S 5 Stufen

Stehleiter mit praktischer  
Ablageschale



Art. Nr.: Z41225

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**230,70 €**

~~UVP 436,97 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 7.7 kg

|                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,24 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,25 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,10 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5 | <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |

## Begehbarkeit: einseitig



### Die Stufen-Stehleiter mit praktischer Ablageschale

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (300 mm x 250 mm)
- Stufenabstand: 250 mm
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung
- Rutsichere Kunststoffschuhe
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Holme abriebfest eloxiert
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen



|                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |
| Leiterlänge L (m)     | 1,56 | 1,83 | 2,10 | 2,37 | 2,64 | 2,91 | 3,45 |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,49 |

---

|                                 |       |       |              |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| untere, äußere Breite (m)       | 0,49  | 0,52  | 0,55         | 0,57  | 0,61  | 0,63  | 0,69  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 42/42 | 42/42 | 42/42        | 48/42 | 48/42 | 48/42 | 48/42 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3     | 4     | 5            | 6     | 7     | 8     | 10    |
| Gewicht (kg)                    | 6,0   | 6,9   | 7,7          | 9,1   | 10,2  | 11,7  | 14,1  |
| Bestell-Nr.                     | 41223 | 41224 | <b>41225</b> | 41226 | 41227 | 41228 | 41230 |