Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Betankungsleiter

ZARGES

Art. Nr.: 1432-OX

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

ab 944,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,45 m **Plattformlänge:** 0,5 m **Hersteller:** Zarges

Material: Aluminium Begehbarkeit: einseitig

Die universelle Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz

- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung
- zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter
- Optional ist diese auch in anderen Breiten erhältlich
- großzügige Plattform 500 x 450 mm
- aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13


Seite 1 Art. Nr.: 1432-OX | Zarges Betankungsleiter 30.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Zwei Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter
- Die Rollen lassen sich auch am Stützteil anbringen
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.





Plattformhöhe P (m)	0,8	1,07	1,35	1,60
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,00	3,35	3,60
Stufenanzahl	3	4	5	6
Grundfläche (m)	73	73	73	73
Gewicht (kg)	15	17	18	20
Bestell-Nr.	40097	40098	40099	40051