

# Zarges Podestleiter fahrbar mit 2x5 Stahl-Gitterrost-Stufen

Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z41963

**1.404,65 €**

~~UVP 2.660,36 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 70.1 kg

<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,8 m	<b>Standhöhe:</b> 1,20 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Zarges
<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

## Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximaler Arbeitsbereich durch zwei Zustiege und Standplattform
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

### Hinweis

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform						
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8

Grundfläche (m)	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90
Gewicht (kg)	31,2	36,2	41,0	46,2	51,7	57,5
Bestell-Nr.	41981	41982	41983	41984	41985	41986
<b>Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform</b>						
Plattformhöhe ohne Geländer P (m)	0,96		1,20	1,44	1,68	
Stufenanzahl einschl. Plattform	4		5	6	7	
Grundfläche (m)	0,82 x 1,79		0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	
Gewicht (kg)	59,2		70,1	80,7	92,0	
Bestell-Nr.	41962		<b>41963</b>	41964	41965	