Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S 12 Sprossen

Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41328

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

2.560,55 €

UVP 4.849,49 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 50 kg

Seite

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Plattformbreite: 0,66 m	Standhöhe: 3,15 m	Plattformlänge: 0,44 m
Arbeitshöhe: 5,15 m	Leiterlänge: 2,40 m	Sprossen/Stufen: 12
Hersteller: Zarges	Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie:	Begehbarkeit:
	Plattformleiter	einseitig

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar

- \bullet Große Standfläche 665 mm imes 440mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand
- Sehr einfacher Aufbau Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Treppengängig einsetzbar
- Mit ausgeschwenkten Auslegern standsicher gemäß den Anforderungen der BGI 637 (ab 7 Sprossen)

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Arbeitshöhe, max. A (ca. m)	3,34	3,83	4,35
Plattformhöhe (m)	0,81/1,08/1,34	1,00/1,30/1,60/1,80	1,30/1,60/1,80/2,10/2,40
Höhe inkl. Geländer, max. (m)	2,37	2,86	3,38
Grundfläche, Ausleger ausgefahren, LxB (m)	1,45x1,00	1,90x2,25	2,20x2,55
Grundfläche, Ausleger eingefahren, LxB (m)	1,45×1,00	1,80×0,81	2,20x0,81
Maße, zusammengeklappt (m)	2,16x1,02x0,40	2,44x0,81x0,40	2,72x0,81x0,40
Sprossenanzahl einschl. Plattform	5	7	9
Gewicht (kg)	28,0	34,0	38,5
Bestellnummer	41325	41326	41327
	•	•	

Your browser does not support the video tag.