

# Zarges gebördelte Stehleiter Meistertritt S mit großer Plattform und Ablage 4 Stufen

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41633

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3)

**380,75 €**

**UVP 721,14 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 10.7 kg

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,06 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,10 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,04 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |                              |



### **Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte "Leichte Plattformleiter" - BG-Bau gefördert**

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 mm x 390 mm)
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen

#### **Hinweis**

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich



**SAFER  
STEP**  
TECHNOLOGY



|                                 |       |              |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m)               | 1,75  | 2,04         | 2,32  | 2,60  | 3,16  | 3,72  | 4,28  |
| Plattformhöhe P (m)             | 0,78  | 1,06         | 1,32  | 1,58  | 2,07  | 2,59  | 3,11  |
| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,80  | 3,10         | 3,35  | 3,60  | 4,10  | 4,60  | 5,10  |
| untere, äußere Breite (m)       | 0,60  | 0,62         | 0,65  | 0,68  | 0,74  | 0,80  | 0,86  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 73/58 | 73/58        | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3     | 4            | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    |
| Gewicht (kg)                    | 8,2   | 9,7          | 11,2  | 12,7  | 15,7  | 19,6  | 22,2  |
| Bestell-Nr.                     | 41632 | <b>41633</b> | 41634 | 40477 | 40478 | 40479 | 41635 |