

Zarges gebördelte Stehleiter, eloxiert Saferstep B 2x12 Stufen

Die komfortable TOP Stufen-
Stehleiter mit dem Plus an
Sicherheit



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41312

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

556,45 €

~~UVP 1.053,86 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 20.3 kg

Standhöhe: 2,65 m

Arbeitshöhe: 4,65 m

Leiterlänge: 3,39 m

Sprossen/Stufen: 12

Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter
Begehrbarkeit: zweiseitig

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Scharniere aus Aluminium Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Leiterlänge L (m)	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51

senkrechte Leiterhöhe (ca. m)	0,80	1,06	1,32	1,58	1,84	2,10	2,62	3,15	3,67	4,21
untere, äußere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm)	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl einschl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht (kg)	4,6	6,1	7,6	9,3	10,9	12,7	16,4	20,3	24,4	28,8
Bestell-Nr.	41303	41304	41305	41306	41307	41308	41310	41312	41314	41316