

# Zarges gebördelte Stufenanlegeleiter eloxiert Saferstep L 6 Stufen

Die TOP Stufenleiter mit dem  
Plus an Sicherheit



Art. Nr.: Z41356

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(2 Bewertungen)

**171,90 €**

~~UVP 325,58 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 5 kg


<b>Standhöhe:</b> 0,80 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,80 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,94 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 6	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter

## Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebsfest eloxiert
- Äußere Breite: 420 mm. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt

### Optionale Sonderausstattung

- Auch als Regalleiter erhältlich
- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



Leiterlänge L (m)	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18	4,74
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,35	3,85	4,40	4,90	5,45
Holmhöhe (mm)	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16

---

Quertraverse (m)	-	-	0,80	0,80	0,89	0,89
Gewicht (kg)	5,0	6,5	8,8	10,3	11,8	13,3
Bestell-Nr.	<b>41356</b>	41358	41360	41362	41364	41366