

# Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Aluminium 4,80m SH

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: Z58248



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**1.103,10 €**

~~UVP 2.089,16 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 16.5 kg

**Steighöhe:** 4,80 m

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Steigleitern

**Lieferzeit:** 0

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.

- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

| Material           | Merkmale                             | Einsatzbereich                                                   |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aluminium eloxiert | Robust und edel in der Optik         | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen             |
| Aluminium blank    | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich                   |
| Stahl verzinkt     | Sehr robust und widerstandsfähig     | Industrie und bauliche Anlagen                                   |
| Edelstahl          | Langlebig und beständig              | Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |

| Steighöhe bis (m)                    | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6  | 10,7 | 11,8 | 12,6 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,7 |
| Leiternteil 1,96m                    | 1   | -   | -   | -   | -   | 2    | -    | -    | -    |

|                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiternteil 2,80m                    | 1    | 2    | 1    | -    | 3    | 2    | 3    | 1    | 5    |
| Leiternteil 3,64m                    | -    | -    | 1    | 2    | -    | -    | 1    | 3    | -    |
| Ausstiegsholm,<br>einseitig          | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm | 4    | 4    | 4    | 4    | 6    | 8    | 8    | 8    | 10   |
| Rückenschutzbügel,<br>Ø 700 mm       | -    | 4    | 5    | 5    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang  | -    | 15   | 20   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 40   |
| Rückenschutzbügel,<br>versetzt       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 2    | 2    |
| Umstiegsplattform                    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | 1    |
| Aluminium eloxiert                   | 5844 | 5845 | 5846 | 5847 | 5848 | 5849 | 5880 | 5881 | 5882 |
| Aluminium natur                      | 834  | 835  | 836  | 837  | 838  | 839  | 870  | 871  | 872  |
| Stahl verzinkt                       | 5824 | 5825 | 5826 | 5827 | 5828 | 5829 | 860  | 861  | 862  |
| Edelstahl (V4A)                      | 148  | 157  | 165  | 174  | 185  | 196  | 850  | 851  | 852  |