

# Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Edelstahl V4A 5,60m SH

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: Z58457



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**4.666,40 €**

~~UVP 8.837,89 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 54.5 kg

**Steighöhe:** 5,60 m

**Hersteller:** Zarges

**Material:** Edelstahl

**Kategorie:** Steigleitern

**Lieferzeit:** 0

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.

- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

| Material           | Merkmale                             | Einsatzbereich                                                   |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aluminium eloxiert | Robust und edel in der Optik         | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen             |
| Aluminium blank    | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich                   |
| Stahl verzinkt     | Sehr robust und widerstandsfähig     | Industrie und bauliche Anlagen                                   |
| Edelstahl          | Langlebig und beständig              | Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |

| Steighöhe bis (m)                    | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6  | 10,7 | 11,8 | 12,6 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,7 |
| Leiternteil 1,96m                    | 1   | -   | -   | -   | -   | 2    | -    | -    | -    |

|                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leiternteil 2,80m                    | 1                 | 2                 | 1                 | -                 | 3                 | 2                 | 3                 | 1                 | 5                 |
| Leiternteil 3,64m                    | -                 | -                 | 1                 | 2                 | -                 | -                 | 1                 | 3                 | -                 |
| Ausstiegsholm,<br>einseitig          | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 | 6                 | 8                 | 8                 | 8                 | 10                |
| Rückenschutzbügel,<br>Ø 700 mm       | -                 | 4                 | 5                 | 5                 | 6                 | 7                 | 7                 | 8                 | 8                 |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang  | -                 | 15                | 20                | 20                | 25                | 30                | 35                | 40                | 40                |
| Rückenschutzbügel,<br>versetzt       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Umstiegsplattform                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| Aluminium eloxiert                   | 58448834882488148 | 58457835882588157 | 58465836582658165 | 58474837582758174 | 58485838582858185 | 58496839582968196 | 58808870886088507 | 58818871886188518 | 58826872686268526 |
| Aluminium natur                      | 58448834882488148 | 58457835882588157 | 58465836582658165 | 58474837582758174 | 58485838582858185 | 58496839582968196 | 58808870886088507 | 58818871886188518 | 58826872686268526 |
| Stahl verzinkt                       | 58448834882488148 | 58457835882588157 | 58465836582658165 | 58474837582758174 | 58485838582858185 | 58496839582968196 | 58808870886088507 | 58818871886188518 | 58826872686268526 |
| Edelstahl (V4A)                      | 58448834882488148 | 58457835882588157 | 58465836582658165 | 58474837582758174 | 58485838582858185 | 58496839582968196 | 58808870886088507 | 58818871886188518 | 58826872686268526 |